

CATALOGUE 2025

TONDEUSES À CONDUCTEUR MARCHANT

BATTERIE DE 60 ^{MAX}V / À ESSENCE



TORO®

RECYCLER® | RECYCLER® MAX | STRIPE®
SUPER RECYCLER® | TIMEMASTER®

**Soyez-en
certain.**

* Tension nominale de la batterie selon le fabricant = 60 V maximum et 54 V pour un usage normal. La tension réelle varie en fonction de la charge.
° Basé sur la part en dollars TraQline moyenne pour le marché des tondeuses à conducteur marchant en date de septembre 2024.

CARACTÉRISTIQUES DES TONDEUSES À CONDUCTEUR MARCHANT



SYSTÈME DE COUPE
RECYCLER



RECYCLER® | RECYCLER® MAX TONDEUSES À CONDUCTEUR MARCHANT

- Plateaux en acier durable de 21 et 22 po
- Le système de coupe Recycler procure à votre pelouse des vitamines Lawn Vitamins, les fines rognures qui nourrissent votre gazon.
- Options par poussée, propulsion autopropulsée et propulsion Personal Pace® Auto-Drive disponibles



SYSTÈME DE COUPE
DUAL-FORCE
DE LA TIMEMASTER



TIMEMASTER® TONDEUSE À CONDUCTEUR MARCHANT

- Plateau en acier de 30 po avec cadre en aluminium coulé réduisant le temps de coupe jusqu'à 40 %^{AA}
- Attaquez-vous aux herbes hautes et aux terrains irréguliers avec la technologie à lame double Dual-Force™ et 2 batteries de 10,0 Ah, 540 Wh ou avec le moteur Briggs & Stratton de 223 cm³.
- Économisez de l'espace avec la poignée repliable à rangement rapide Quick Stow.



SYSTÈME DE COUPE
SUPER RECYCLER



SUPER RECYCLER® TONDEUSE À CONDUCTEUR MARCHANT

- Plateau durable en aluminium coulé résistant à la rouille
- Le système de coupe Super Recycler se caractérise par des accélérateurs à deux lames et des pare-chocs sous le plateau qui déchiquètent finement l'herbe ajoutant des éléments nutritifs à votre pelouse.
- Glissez facilement sur les trous et les bosses avec la suspension de poignée FLEX™ de Toro.



LAMES doubles
STRIPE

STRIPE® TONDEUSE À CONDUCTEUR MARCHANT

- Des bandes de niveau professionnel pour une pelouse qui fait rêver les voisins.
- Lames doubles : coupez avec précision et recoupez l'herbe en fines rognures Lawn Vitamins. Tâche moins exigeante, peu importe le type de gazon. 25 %[†] plus légère que les autres tondeuses à batterie facilitant sa maniabilité et la création des bandes de pelouse parfaites.



VORTEX TECHNOLOGY®

Débit d'air supérieur pour suralimenter votre tonte de pelouse. Les déchets de coupe ultra-fins donnent une pelouse nourrie, plus verte et plus riche.

OFFERT POUR LES

RECYCLER | RECYCLER MAX | SUPER RECYCLER



SAC SUPER BAGGER

Sa forme permet de le soulever plus facilement, de le déverser sans secouer et de retenir plus d'herbe pour le vider moins souvent.

OFFERT POUR LES

RECYCLER | STRIPE | RECYCLER MAX | SUPER RECYCLER



ROUE À TRACTION ÉLEVÉE

Permet de contrôler et de manœuvrer plus facilement dans les virages avec une plus grande précision sur les terrains irréguliers.

OFFERT POUR LES

RECYCLER | STRIPE | RECYCLER MAX | SUPER RECYCLER



PERSONAL PACE® AUTO-DRIVE

Sans boutons, sans leviers, sans besoin d'apprentissage : l'autopropulsion a évolué. Saisissez la poignée facile à manier et partez.

OFFERT POUR LES

RECYCLER | STRIPE | RECYCLER MAX
SUPER RECYCLER | TIMEMASTER



SMARTSTOW®

Gagnez jusqu'à 70 % d'espace[®] dans le garage ou l'abri pour les jouets, les outils et les objets qui comptent vraiment.

OFFERT POUR LES

RECYCLER | STRIPE | RECYCLER MAX | SUPER RECYCLER



UN ÉCLAIRAGE BRILLANT

Les deux phares à DEL vous permettent d'accomplir votre travail à tout moment, du lever au coucher du soleil.

OFFERT POUR LES

RECYCLER | STRIPE | SUPER RECYCLER | eTIMEMASTER



HUILE POUR
MOTEUR À 2 TEMPS
ET À 4 TEMPS



TRAITEMENT
DE CARBURANT
SUPÉRIEUR

PIÈCES D'ORIGINE TORO®

Pour protéger le mieux possible votre investissement et pour conserver une performance optimale de votre équipement pour pelouse, comptez sur les pièces d'origine Toro. Pour la tranquillité d'esprit, insistez pour obtenir des pièces d'origine Toro.



ROUES DE
RECHANGE



LAMES DE
RECHANGE

[†] Le poids réduit est comparé à celui d'une tondeuse à conducteur marchant Toro Recycler de 60 V (modèle 21446T).
^{AA} Le temps est gagné grâce au chemin de coupe plus large et à la vitesse améliorée de la Timemaster® par rapport à la tondeuse Toro® de 21 po et peut varier en fonction des conditions de tonte.

SUPER RECYCLER

MEILLEURE PERFORMANCE POUR LE GAZON


Utilisez moins d'eau et d'engrais avec le système de coupe Super Recycler. Construction ultra robuste avec des composants commerciaux pour vous offrir une fiabilité chaque jour pendant des années.

IDÉAL POUR LES COURS DE TAILLE MOYENNE, JUSQU'À 1 ACRE



	QUALITÉ PROFESSIONNELLE		
	SUPER RECYCLER®		
MODÈLE	21565	21564	21563
TAILLE DU PLATEAU	53 cm (21 po)	53 cm (21 po)	53 cm (21 po)
MATÉRIAU DU PLATEAU	Aluminium coulé	Aluminium coulé	Aluminium coulé
MOTEUR	Briggs & Stratton® EXi de 163 cm ³ , couple brut de 7,25 lb-pi ¹	» Briggs & Stratton® EXi de 190 cm ³ , couple brut de 8,75 lb-pi ¹	Briggs & Stratton® EXi de 163 cm ³ , couple brut de 7,25 lb-pi ¹
SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT	Propulsion	Propulsion	Propulsion
GARANTIE DE PERFORMANCE TORO PERFORMANCE™	» Démarrage garanti pendant 5 ans; garantie limitée de 5 ans	» Démarrage garanti pendant 5 ans; garantie limitée de 5 ans	» Démarrage garanti pendant 5 ans; garantie limitée de 5 ans
CARACTÉRISTIQUES			
SYSTÈME DE COUPE SUPER RECYCLER™	✓	✓	✓
PRÊT À L'EMPLOI 3-EN-1 : DÉCHIQUETAGE, SAC, DÉCHARGE LATÉRALE POSSIBLES†	✓	✓	✓
PERSONAL PACE®	✓	✓	✓
VORTEX TECHNOLOGY®	✓	✓	✓
SAC SUPER BAGGER	✓	✓	✓
ROUE À TRACTION ÉLEVÉE	✓	✓	✓
SMARTSTOW®	✓	✓	–
SUSPENSION DE POIGNÉE FLEX™	✓	✓	✓
DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE	–	✓	–
ARRÊT DE LAME SPIN-STOP™	–	–	✓
ROUES À ROULEMENTS À BILLES	✓	✓	✓
ACCÉLÉRATEURS DE LAME ET ÉJECTEURS	✓	✓	Éjecteurs seulement
HAUTEUR DE COUPE	2,5 à 10 cm (1,0 à 4,0 po)	2,5 à 10 cm (1,0 à 4,0 po)	2,5 à 10 cm (1,0 à 4,0 po)
HAUTEUR DE ROUE	20,3 cm (8 po) avant; 25,4 cm (10 po) arrière	20,3 cm (8 po) avant; 25,4 cm (10 po) arrière	20,3 cm (8 po) avant; 25,4 cm (10 po) arrière
POIGNÉE	SmartStow, 1 pièce, hauteur réglable	SmartStow, 1 pièce, hauteur réglable	1 pièce, hauteur réglable
POIDS	37,6 kg (83 lb)	41,7 kg (92 lb)	39,5 kg (87 lb)

» Caractéristique améliorée ou d'option supérieure



TONTE DE NIVEAU SUPÉRIEUR AVEC CONSTRUCTION DE QUALITÉ COMMERCIALE

Accélérateurs à deux lames et éjecteurs situés sous le plateau déchiquètent finement l'herbe ajoutant des éléments nutritifs à votre pelouse. Plateau en aluminium coulé et roues à roulements à billes pour tondre la pelouse tout en douceur. (modèles sélectionnés)

¹ Le couple brut de ce moteur a été évalué en laboratoire à 2 600 tr/min par le fabricant du moteur conformément à la norme SAE J1940. Configuré pour satisfaire aux exigences de sécurité, d'émissions et de fonctionnement, le couple moteur réel de ces tondeuses pourrait être nettement plus bas.

ACCOMPLIT TOUT CE QUE LA TONDEUSE À ESSENCE PEUT ACCOMPLIR, SANS LE BIDON D'ESSENCE

Toro, la marque n° 1 de ventes de tondeuses à conducteur marchant en Amérique[®], offre toute la performance et la durabilité auxquelles vous vous attendez d'elle avec la compatibilité du système d'alimentation Flex-Force Power System[®]. Ces tondeuses dominantes sont fournies avec une batterie Toro de 60 V max.* interchangeable qui peut aisément être utilisée avec plus de 75 autres produits de la gamme d'outils de jardinage Flex-Force de Toro.



	BASE			SUPÉRIEUR		
	RECYCLER [®]			RECYCLER [®]		
MODÈLE/OUTIL SANS BATTERIE	21323/21323T	21326/21326T	21327	21466/21466T	21467/21467T	21469
TAILLE DU PLATEAU	53 cm (21 po)	53 cm (21 po)	53 cm (21 po)	» 56 cm (22 po)	56 cm (22 po)	56 cm (22 po)
MATÉRIAU DU PLATEAU	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
BATTERIE*	4,0 Ah, 216 Wh (L216)	5,0 Ah, 270 Wh (L270)	6,0 Ah, 324 Wh (L324)	6,0 Ah, 324 Wh (L324)	6,0 Ah, 324 Wh (L324)	8,0 Ah, 432 Wh (L432)
MOTEUR	Sans balais c.c.	Sans balais c.c.	Sans balais c.c.	Sans balais c.c.	Sans balais c.c.	Sans balais c.c.
SUPERFICIE COUPÉE AVEC UNE SEULE CHARGE	Jusqu'à 1/3 acre	Jusqu'à 1/3 acre	Jusqu'à 1/3 acre	Jusqu'à 1/3 acre	Jusqu'à 1/3 acre	Jusqu'à 1/2 acre
DURÉE DE FONCTIONNEMENT [§]	Jusqu'à 42 minutes	Jusqu'à 43 minutes	Jusqu'à 53 minutes	Jusqu'à 40 minutes	Jusqu'à 40 minutes	Jusqu'à 60 minutes
DURÉE DE RECHARGE	205 minutes	230 minutes	308 minutes	160 minutes	160 minutes	216 minutes
SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT	Poussée	Propulsion	Propulsion	Propulsion	Propulsion	Propulsion
GARANTIE DE PERFORMANCE TORO PERFORMANCE***	Garantie limitée de 3 ans sur la batterie; garantie limitée de 2 ans sur la tondeuse	Garantie limitée de 3 ans sur la batterie; garantie limitée de 2 ans sur la tondeuse	Garantie limitée de 3 ans sur la batterie; garantie limitée de 2 ans sur la tondeuse	Garantie limitée de 3 ans sur la batterie; garantie limitée de 2 ans sur la tondeuse	Garantie limitée de 3 ans sur la batterie; garantie limitée de 2 ans sur la tondeuse	Garantie limitée de 3 ans sur la batterie; garantie limitée de 2 ans sur la tondeuse
CARACTÉRISTIQUES						
LAMES	Simple	Simple	Simple	Simple	Simple	Simple
VORTEX TECHNOLOGY [®]	–	–	–	» ✓	✓	✓
PRÊT À L'EMPLOI 3-EN-1 : DÉCHIQUETAGE, SAC, DÉCHARGE LATÉRALE POSSIBLES [‡]	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SAC SUPER BAGGER	–	–	–	» ✓	✓	✓
PERSONAL PACE [®] AVEC AUTO-DRIVE	–	–	–	» ✓	✓	✓
ENSACHEUR SUR DEMANDE	–	–	–	» ✓	✓	✓
ROUE À TRACTION ÉLEVÉE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SMARTSTOW [®]	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PHARES À DEL	–	–	–	–	» ✓	✓
DÉMARREUR À BOUTON-POUSOIR	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HAUTEUR DE COUPE	3,2 à 9,5 cm (1,25 à 3,75 po)	3,2 à 9,5 cm (1,25 à 3,75 po)	3,2 à 9,5 cm (1,25 à 3,75 po)	2,5 à 10 cm (1,0 à 4,0 po)	2,5 à 10 cm (1,0 à 4,0 po)	2,5 à 10 cm (1,0 à 4,0 po)
HAUTEUR DE ROUE	20,3 cm (8 po) avant 25,4 cm (10 po) arrière	20,3 cm (8 po) avant 25,4 cm (10 po) arrière	20,3 cm (8 po) avant 25,4 cm (10 po) arrière	20,3 cm (8 po) avant; 25,4 cm (10 po) arrière	20,3 cm (8 po) avant; 25,4 cm (10 po) arrière	20,3 cm (8 po) avant; 25,4 cm (10 po) arrière
POIGNÉE	SmartStow, 1 pièce, hauteur réglable	SmartStow, 1 pièce, hauteur réglable	SmartStow, 1 pièce, hauteur réglable	SmartStow, 1 pièce, hauteur réglable	SmartStow, 1 pièce, hauteur réglable	SmartStow, 1 pièce, hauteur réglable
POIDS	29,0 kg (64 lb)	29,5 kg (65 lb)	29,5 kg (65 lb)	38,6 kg (85 lb)	38,6 kg (85 lb)	38,6 kg (85 lb)

BATTERIE DE 60 V MAX*
FLEX-FORCE
POWER SYSTEM™



**On l'appelle Flex-Force pour une raison.
Pour démontrer sa puissance flexible.**

Grâce à une batterie interchangeable pouvant alimenter plus de 75 outils de jardin, il est le seul système dont vous avez besoin pour accomplir toutes vos tâches sans faire de compromis.

**IDÉAL POUR LES COURS DE
TAILLE PETITE À MOYENNE,
JUSQU'À 2/3 ACRE**



QUALITÉ PROFESSIONNELLE			BASE		SUPÉRIEUR		
SUPER RECYCLER®	eTIMEMASTER®		STRIPE®		STRIPE®		
21568/21568T	21491/21491T	21493	21611/21611T	21620	21621/21621T	21623/21623T	21625
53 cm (21 po)	76 cm (30 po)	76 cm (30 po)	53 cm (21 po)	53 cm (21 po)	53 cm (21 po)	53 cm (21 po)	53 cm (21 po)
Aluminium coulé	Plateau en acier, châssis en aluminium coulé	Plateau en acier, châssis en aluminium coulé	Synthétique	Synthétique	Synthétique	Synthétique	Synthétique
7,5 Ah, 405 Wh (L405)	» 2 x 10,0 Ah, 540 Wh (L540)	» 10,0 Ah, 540 Wh (L540) + 5,0 Ah, 270 Wh (L270) + 2,5 Ah, 135 Wh (L135)	4,0 Ah, 216 Wh (L216)	5,0 Ah, 270 Wh (L270)	6,0 Ah, 324 Wh (L324)	7,5 Ah, 405 Wh (L405)	8,0 Ah, 432 Wh (L432)
Sans balais c.c.	Sans balais c.c.	Sans balais c.c.	Sans balais c.c.	Sans balais c.c.	Sans balais c.c.	Sans balais c.c.	Sans balais c.c.
Jusqu'à 1/3 acre	Jusqu'à 2/3 acre	Jusqu'à 2/3 acre	Jusqu'à 1/2 acre	Jusqu'à 1/2 acre	Jusqu'à 1/2 acre	Jusqu'à 2/3 acre	Jusqu'à 2/3 acre
Jusqu'à 50 minutes	Jusqu'à 65 minutes	Jusqu'à 58 minutes	Jusqu'à 50 minutes	Jusqu'à 50 minutes	Jusqu'à 60 minutes	Jusqu'à 65 minutes	Jusqu'à 70 minutes
180 minutes	250 minutes	250 minutes	205 minutes	230 minutes	300 minutes	» 70 minutes avec chargeur rapide	216 minutes
Propulsion	Propulsion	Propulsion	Poussée	Propulsion	Propulsion	Propulsion	Propulsion
» Garantie limitée de 3 ans sur la batterie; garantie limitée de 5 ans sur la tondeuse	Garantie limitée de 3 ans sur la batterie; garantie limitée de 3 ans sur la tondeuse	Garantie limitée de 3 ans sur la batterie; garantie limitée de 3 ans sur la tondeuse	Garantie limitée de 3 ans sur la batterie; garantie limitée de 2 ans sur la tondeuse	Garantie limitée de 3 ans sur la batterie; garantie limitée de 2 ans sur la tondeuse	Garantie limitée de 3 ans sur la batterie; garantie limitée de 2 ans sur la tondeuse	Garantie limitée de 3 ans sur la batterie; garantie limitée de 2 ans sur la tondeuse	Garantie limitée de 3 ans sur la batterie; garantie limitée de 2 ans sur la tondeuse
Simple	» Lame double	» Lame double	Simple	Simple	Simple	» Lame double	» Lame double
✓	–	–	–	–	–	–	–
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	–	–	–	–	» ✓
–	–	–	–	–	–	–	–
✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2,5 à 10 cm (1,0 à 4,0 po)	2 points, 3,2 à 10,8 cm (1,25 à 4,25 po)	2 points, 3,2 à 10,8 cm (1,25 à 4,25 po)	2,5 à 10 cm (1,0 à 4,0 po)	2,5 à 10 cm (1,0 à 4,0 po)	2,5 à 10 cm (1,0 à 4,0 po)	2,5 à 10 cm (1,0 à 4,0 po)	2,5 à 10 cm (1,0 à 4,0 po)
20,3 cm (8 po) avant; 25,4 cm (10 po) arrière	20,3 cm (8 po) avant; 25,4 cm (10 po) arrière	20,3 cm (8 po) avant; 25,4 cm (10 po) arrière	20,3 cm (8 po) avant; 25,4 cm (10 po) arrière	20,3 cm (8 po) avant; 25,4 cm (10 po) arrière	20,3 cm (8 po) avant; 25,4 cm (10 po) arrière	20,3 cm (8 po) avant; 25,4 cm (10 po) arrière	20,3 cm (8 po) avant; 25,4 cm (10 po) arrière
Suspension de poignée, hauteur réglable	Rangement rapide Quick Stow à 90°, hauteur réglable	Rangement rapide Quick Stow à 90°, hauteur réglable	1 pièce, hauteur réglable	1 pièce, hauteur réglable	1 pièce, hauteur réglable	1 pièce, hauteur réglable	1 pièce, hauteur réglable
40,8 kg (90 lb)	73,0 kg (161 lb)	72,6 kg (160 lb)	29,5 kg (65 lb)	32,2 kg (71 lb)	32,7 kg (72 lb)	33,1 kg (73 lb)	31,7 kg (70 lb)

» Caractéristique améliorée ou d'option supérieure



ROUE À TRACTION ÉLEVÉE

Permet de contrôler et de manœuvrer plus facilement dans les virages avec une plus grande précision sur les terrains irréguliers.



ENTRETIEN

Ne vidanger l'huile
Faites seulement
l'huile Top

RECYCLER

POUR FACILITER LA TONTE

RECYCLER® FACILITE LES TRAVAUX DANS LE JARDIN

Ne coupez pas seulement votre gazon – nourrissez-le avec la technologie Recycler de Toro. Tranchez et coupez ces rognures de gazon en pièces minuscules et réintroduisez ces éléments nutritifs Lawn Vitamins dans votre pelouse. Grâce à Recycler, obtenez une pelouse en santé et verte encore plus facilement.

	BASE			
	RECYCLER®			
MODÈLE	21311	21321	21442	21445
TAILLE DU PLATEAU	53 cm (21 po)	53 cm (21 po)	» 56 cm (22 po)	56 cm (22 po)
MATÉRIAU DU PLATEAU	Acier	Acier	Acier	Acier
MOTEUR	Briggs & Stratton® EXi de 140 cm³, couple brut de 5,5 lb-pi¹	Briggs & Stratton® EXi de 140 cm³, couple brut de 5,5 lb-pi¹	Briggs & Stratton® EXi de 150 cm³, couple brut de 6,25 lb-pi¹ avec la technologie Ready Start et Just Check & Add	Briggs & Stratton® EXi de 150 cm³, couple brut de 6,25 lb-pi¹ avec la technologie Ready Start et Just Check & Add
SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT	Poussée	Propulsion	Traction	Traction
GARANTIE DE PERFORMANCE TORO PERFORMANCE™	Démarrage garanti pendant 3 ans; garantie limitée de 2 ans	Démarrage garanti pendant 3 ans; garantie limitée de 2 ans	Démarrage garanti pendant 3 ans; garantie limitée de 2 ans	Démarrage garanti pendant 3 ans; garantie limitée de 2 ans
CARACTÉRISTIQUES				
SYSTÈME DE COUPE RECYCLER®	✓	✓	✓	✓
PRÊT À L'EMPLOI 3-EN-1 : DÉCHIQUETAGE, SAC, DÉCHARGE LATÉRALE POSSIBLES²	✓	✓	✓	✓
VORTEX TECHNOLOGY®	–	–	» ✓	✓
SAC SUPER BAGGER	–	–	» ✓	✓
PERSONAL PACE® AVEC AUTO-DRIVE	–	–	–	–
ENSACHEUR SUR DEMANDE	–	–	–	–
ROUE À TRACTION ÉLEVÉE	✓	✓	✓	✓
SMARTSTOW®	–	–	–	» ✓
TRACTION TOUTES ROUES MOTRICES	–	–	–	–
DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE	–	–	–	–
ROUES SUR ROULEMENTS À BILLES	–	–	–	–
SUSPENSION DE POIGNÉE FLEX™	–	–	–	–
HAUTEUR DE COUPE	2 points, 3,2 à 9,5 cm (1,25 à 3,75 po)	2 points, 3,2 à 9,5 cm (1,25 à 3,75 po)	2,5 à 10 cm (1,0 à 4,0 po)	2,5 à 10 cm (1,0 à 4,0 po)
HAUTEUR DE ROUE	20,3 cm (8 po) avant 25,4 cm (10 po) arrière	20,3 cm (8 po) avant 25,4 cm (10 po) arrière	20,3 cm (8 po) avant 25,4 cm (10 po) arrière	20,3 cm (8 po) avant 25,4 cm (10 po) arrière
POIGNÉE	1 pièce, hauteur réglable	1 pièce, hauteur réglable	Ergonomique courbée Easy Go, 1 pièce, hauteur réglable	SmartStow, ergonomique courbée Easy Go, 1 pièce, hauteur réglable
POIDS	28,1 kg (62 lb)	30,4 kg (67 lb)	31,8 kg (70 lb)	32,7 kg (72 lb)

EN SANS SOUCIS

Ne coupez plus jamais d'huile.
Seulement l'appoint avec de
oil Off™.



PERSONAL PACE® AUTO-DRIVE

Une tondeuse sans bouton, sans levier et sans complication qui s'ajuste à vous. Saisissez la poignée facile à manier et partez. Modèles sélectionnés.



IDÉAL POUR LES COURS
DE TAILLE MOYENNE,
JUSQU'À 1 ACRE



SUPÉRIEUR				
RECYCLER®				RECYCLER® MAX
21462	21465	21472	21464	21485
56 cm (22 po)	56 cm (22 po)	56 cm (22 po)	56 cm (22 po)	56 cm (22 po)
Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
Briggs & Stratton® EXi de 163 cm ³ , couple brut de 7,25 lb-pi ¹ avec la technologie Ready Start et Just Check & Add	Briggs & Stratton® EXi de 150 cm ³ , couple brut de 6,25 lb-pi ¹ avec la technologie Ready Start et Just Check & Add	Briggs & Stratton® EXi de 163 cm ³ , couple brut de 7,25 lb-pi ¹ avec la technologie Ready Start et Just Check & Add	Briggs & Stratton® EXi de 150 cm ³ , couple brut de 6,25 lb-pi ¹ avec la technologie Ready Start et Just Check & Add	Briggs & Stratton® EXi de 163 cm ³ , couple brut de 7,25 lb-pi ¹ avec la technologie Ready Start et Just Check & Add
Propulsion	Propulsion	Traction toutes roues motrices	Propulsion	Propulsion
Démarrage garanti pendant 3 ans; garantie limitée de 2 ans	Démarrage garanti pendant 3 ans; garantie limitée de 2 ans	Démarrage garanti pendant 3 ans; garantie limitée de 2 ans	Démarrage garanti pendant 3 ans; garantie limitée de 2 ans	» Démarrage garanti pendant 5 ans; garantie limitée de 5 ans
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
» ✓	✓	✓	✓	✓
» ✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
–	✓	–	–	✓
–	–	» ✓	–	–
–	–	–	» ✓	–
–	–	–	–	» ✓
–	–	–	–	» ✓
2,5 à 10 cm (1,0 à 4,0 po)	2,5 à 10 cm (1,0 à 4,0 po)	2,5 à 10 cm (1,0 à 4,0 po)	2,5 à 10 cm (1,0 à 4,0 po)	2,5 à 10 cm (1,0 à 4,0 po)
20,3 cm (8 po) avant; 25,4 cm (10 po) arrière	20,3 cm (8 po) avant; 25,4 cm (10 po) arrière	20,3 cm (8 po) avant; 25,4 cm (10 po) arrière	20,3 cm (8 po) avant; 25,4 cm (10 po) arrière	20,3 cm (8 po) avant 25,4 cm (10 po) arrière
1 pièce, hauteur réglable	SmartStow, 1 pièce, hauteur réglable	1 pièce, hauteur réglable	1 pièce, hauteur réglable	SmartStow, 1 pièce, suspension de poignée Flex, hauteur réglable
37,6 kg (83 lb)	37,6 kg (83 lb)	38,6 kg (85 lb)	37,6 kg (83 lb)	37,6 kg (83 lb)

» Caractéristique améliorée ou d'option supérieure

¹ Basé sur la part en dollars TraiLine moyenne pour le marché des tondeuses à conducteur marchant en date de septembre 2024.
* Tension nominale de la batterie selon le fabricant = 60 V maximum et 54 V pour un usage normal. La tension réelle varie en fonction de la charge.
Spécifications de durée de fonctionnement maximum basées sur des conditions d'usage léger ou des réglages à basse vitesse.
** Consultez le dépositaire pour obtenir tous les détails relatifs à la garantie.



**TIMEMASTER DE 30 PO
POUR GRANDES SURFACES**

TERMINEZ LE TRAVAIL

ET PROFITEZ DE VOTRE FIN DE SEMAINE

Conçue pour les grandes cours et les horaires chargés, la TimeMaster effectue une coupe plus large à chaque passage pour que vous puissiez finir de tondre plus rapidement.

**IDÉALE POUR
LES GRANDES COURS,
JUSQU'À UN ACRE OU PLUS**



QUALITÉ PROFESSIONNELLE

TIMEMASTER®

MODÈLE	21219	21220
TAILLE DU PLATEAU	» 76 cm (30 po)	» 76 cm (30 po)
MATÉRIAU DU PLATEAU	Plateau en acier, châssis en aluminium coulé	Plateau en acier, châssis en aluminium coulé
MOTEUR	» Briggs & Stratton® de 223 cm³, soupape en tête, couple brut de 10,00 lb-pi¹	» Briggs & Stratton® de 223 cm³, soupape en tête, couple brut de 10,00 lb-pi¹
SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT	Propulsion	Propulsion
GARANTIE DE PERFORMANCE TORO PERFORMANCE™	Démarrage garanti pendant 3 ans; garantie limitée de 3 ans	Démarrage garanti pendant 3 ans; garantie limitée de 3 ans
CARACTÉRISTIQUES		
SYSTÈME DE COUPE AVEC LA TECHNOLOGIE DE LAME DOUBLE DUAL-FORCE™ DU TIMEMASTER®	» ✓	» ✓
PRÊT À L'EMPLOI 3-EN-1; DÉCHIQUETAGE, SAC, DÉCHARGE LATÉRALE INCLUS	✓	✓
PERSONAL PACE®	✓	✓
ARRÊT DE LAME SPIN-STOP™	✓	✓
DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE	–	✓
ROUES SUR ROULEMENTS À BILLES	✓	✓
HAUTEUR DE COUPE	2 points, 3,2 à 10,8 cm (1,25 à 4,25 po)	2 points, 3,2 à 10,8 cm (1,25 à 4,25 po)
HAUTEUR DE ROUE	20,3 cm (8 po) avant; 25,4 cm (10 po) arrière	20,3 cm (8 po) avant; 25,4 cm (10 po) arrière
POIGNÉE	Rangement rapide Quick Stow à 90°, hauteur réglable	Rangement rapide Quick Stow à 90°, hauteur réglable
POIDS	63,5 kg (140 lb)	65,8 kg (145 lb)

» Caractéristique améliorée ou d'option supérieure



Choisissez Toro Total Care pour une tranquillité d'esprit ultime

Profitez d'une garantie
prolongée, d'un remboursement
de l'entretien et plus encore.



ÉCONOMIE DE TEMPS ET AUCUN REDÉMARRAGE

Terminez les tâches jusqu'à 40 % plus rapidement^{^^} avec un plateau de 30 po. Éloignez-vous de votre tondeuse pour déplacer des branches d'arbres ou des outils sans avoir à redémarrer la tondeuse chaque fois grâce au système de lame Spin-Stop™.

^{*} Tension nominale de la batterie selon le fabricant – 60 V maximum et 54 V pour un usage normal. La tension réelle varie en fonction de la charge. ^¹ La durée de fonctionnement varie en fonction des conditions d'utilisation. ^² Spécifications de durée de fonctionnement maximum basées sur des conditions d'usage léger ou des réglages à basse vitesse.

^³ Le couple brut de ce moteur a été évalué en laboratoire à 2 600 tr/min par le fabricant du moteur conformément à la norme SAE J1940. Configuré pour satisfaire aux exigences de sécurité, d'émissions et de fonctionnement, le couple moteur réel de ces tondeuses pourrait être nettement plus bas.

^⁴ Goulotte latérale optionnelle et vendue séparément. ^⁵ Le gain d'espace correspond à l'espace occupé par une tondeuse à conducteur marchant Toro de 22 po rangée avec la poignée en position de fonctionnement standard. ^⁶ Le temps est gagné grâce au chemin de coupe plus large et à la vitesse améliorée de la TimeMaster® par rapport à la tondeuse Toro® de 21 po et peut varier en fonction des conditions de tonte. ^⁷ Consultez le distributeur pour obtenir tous les détails relatifs à la garantie et les détails et restrictions de la garantie Démarrage garanti. Nous nous réservons le droit d'améliorer nos produits et d'apporter des changements aux spécifications, aux conceptions et à l'équipement de série sans préavis et sans encourir aucune obligation.