

CATALOGUE 2025

TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE NUL

BATTERIE DE 60 ^{MAX}V / À ESSENCE



TORO®

TIMECUTTER® | TIMECUTTER® MAX | TITAN® | TITAN® MAX

**Soyez-en
certain.**

* Tension nominale de la batterie selon le fabricant = 60 V maximum et 54 V pour un usage normal. La tension réelle varie en fonction de la charge.

° Basé sur la part en dollars TraQline moyenne pour le marché des tondeuses à conducteur marchant en date de septembre 2024.

COUPEZ DANS LE VIF.



PNEUS REAPER DE 23 po AMÉLIORÉS

Les énormes pneus arrière de 23 pouces sont dotés de bandes de roulement dynamiques conçues pour dompter dame Nature, le tout sans abîmer votre gazon.

Modèles sélectionnés.



PLATEAU DE COUPE FABRIQUÉ IRONFORGED®

Le plateau de coupe en acier robuste IronForged ne bronche pas, peu importe les conditions. Grâce à des courroies renforcées en matériel pare-balles, un bord d'attaque costaud et des fusées énormes, cette bête est construite pour durer. *Modèles sélectionnés.*



ADN PROFESSIONNEL

L'ADN professionnel circule dans les veines de chaque tondeuse que nous construisons depuis plus de 100 ans. Vous profitez des mêmes caractéristiques de qualité commerciale qui aident à garder votre pelouse parfaite et d'apparence professionnelle que les professionnels.

NOUVEAU!

TITAN MAX | MODÈLE 76606

VOICI LA NOUVELLE TITAN® MAX

Ceci n'est pas une tondeuse ordinaire. C'est l'outil ultime pour dominer votre pelouse. Nous avons retenu toute la puissance brute et la robustesse inébranlable qui rendent la TITAN légendaire et nous l'avons doté de la performance optimale. Dotée d'une force de qualité commerciale supérieure, à partir de la transmission jusqu'aux jambes de force de plateau de coupe améliorées, cette bête musclée est construite pour relever tous les défis sur le terrain.



* La puissance brute nominale de ces moteurs à essence a été évaluée en laboratoire par le fabricant du moteur conformément aux normes SAE J1940 ou SAE J1995. Configurée pour satisfaire aux exigences de sécurité, d'émissions et de fonctionnement, la puissance réelle de ces tondeuses peut être nettement plus basse.

** Consultez le détaillant pour obtenir tous les détails relatifs à la garantie. † Comparativement aux plateaux de coupe en acier de calibre 11 réguliers. La coquille du plateau de coupe et le bord d'attaque sont fabriqués en acier de calibre 10 de haute résistance.

Un système ROPS (cadre de protection) est disponible en tant qu'option pour chacun de ces produits. Nous nous réservons le droit d'améliorer nos produits et d'apporter des changements aux spécifications, aux conceptions et à l'équipement de série sans préavis et sans encourir aucune obligation.

TIMECUTTER® FLEX-FORCE DE 60 V MAX.*

INDOMPTABLE. INTOUCHABLE.

Vous n'avez jamais vu ou entendu une TimeCutter® comme celle-ci. La nouvelle TimeCutter® de 60 V max.* possède de série toutes les caractéristiques et la puissance typiques de Toro et est maintenant disponibles avec une batterie. Alimentées par le système d'alimentation Flex-Force Power System®, les batteries amovibles sont interchangeables avec plus de 75 accessoires Toro robustes. Sa conception profilée et ses commandes ergonomiques facilitent sa maniabilité et ses lames puissantes s'attaquent au gazon le plus haut. Redécouvrez le plaisir de tondre avec cette puissante batterie qui promet d'offrir une expérience inégalée à tous.



	TIMECUTTER DE 42 po	TIMECUTTER DE 54 po
MODÈLE	75841	75851
SYSTÈME D'ALIMENTATION		
Taille du plateau de coupe	42 po	54 po
Matériau du plateau de coupe	IronForged® fabriqué de calibre 10	IronForged® fabriqué de calibre 10
Système de suspension MyRIDE	—	» ✓
Batterie	(4) de 10 Ah, 540 Wh (L540) 60 V max.	» (5) de 10 Ah, 540 Wh (L540) 60 V max. et (1) de 4 Ah, 216 Wh (L216) 60 V max.
Garantie	Résidentielle de 3 ans	Résidentielle de 3 ans
Garantie sur la batterie	3 ans sur la batterie	3 ans sur la batterie
CARACTÉRISTIQUES		
Siège	Fabriqué à la main, 40,6 cm (16 po)	» Type pour le jeu, 48,3 cm (19 po)
Montée/descente du plateau de coupe	3 points	3 points
Vitesse au sol	Marche avant 7 mi/h, marche arrière 3 mi/h	Marche avant 7 mi/h, marche arrière 3 mi/h
Nombre de lames	2	» 3
Facilité d'accès	Section avant à passage à travers	—
Porte-gobelet	✓	✓
Ports de batterie	6	6
Vitesse d'extrémité de lame	17 000 pi/min	17 000 pi/min
Hauteur de coupe	1,5 à 4,5 po	1,5 à 4,5 po
Phares à DEL	✓	✓
Chargeur USB	✓	✓
Pneus arrière	18 x 7,5 po	» 20 x 10 po
Pneus avant	11 x 4 po	» 11 x 6 po
Superficie coupée avec une seule charge	Jusqu'à 2,0 acres	» Jusqu'à 3,3 acres

» Caractéristique améliorée ou d'option supérieure

* Tension nominale de la batterie selon le fabricant = 60 V maximum et 54 V pour un usage normal. La tension réelle varie en fonction de la charge.



SYSTÈME DE SUSPENSION MYRIDE®

Évitez les ennuis causés par un terrain difficile grâce à notre système de suspension breveté MyRIDE. (modèle 75851)



PLATEAU DE COUPE FABRIQUÉ IRONFORGED®

Le plateau de coupe en acier robuste IronForged ne bronche pas, peu importe les conditions.



ALIMENTÉE PAR BATTERIE

Alimentée par 4 à 6 batteries Flex-Force de 60 V max.* amovibles

TONDEUSE À RAYON DE BRAQUAGE NUL TITAN*

DÉVOREZ L'ACRÉAGE

S'appuyant sur plus d'un siècle d'ingénierie professionnelle, de robustesse absolue, de haute précision et de puissance extraordinaire.

	TITAN DE 48 po		TITAN DE 54 po	
MODÈLE	76401	76411	76501	76511
SYSTÈME D'ALIMENTATION				
Taille du plateau de coupe	48 po		54 po	
Matériau du plateau de coupe	IronForged® fabriqué de calibre 10 et pare-chocs avant à bout arrondi amélioré		IronForged® fabriqué de calibre 10 et pare-chocs avant à bout arrondi amélioré	
Système de suspension MyRIDE	Ressorts de siège	► Système de suspension MyRIDE	Ressorts de siège	► Système de suspension MyRIDE
Moteur	Kawasaki de 23 cv		Kohler de 26 cv	
Filtre à air de type cylindre	—		✓	
Garantie	Résidentielle : 3 ans, nombre illimité d'heures ou commerciale : 3 ans, 300 heures		Résidentielle : 3 ans, nombre illimité d'heures ou commerciale : 3 ans, 300 heures	
Garantie de moteur commerciale	Commerciale : 3 ans, 300 heures		Commerciale : 4 ans, 300 heures	
CARACTÉRISTIQUES				
Cadre avant en poutre en I	✓		✓	
Fourche de roue pivotante armée	✓		✓	
Siège	Type pour le jeu, 20 po		Type pour le jeu, 20 po	
Montée/descente du plateau de coupe	» 4 points		» 4 points	
Retrait du plateau de coupe sans outil	—		—	
Hauteur de coupe par goupille d'abaissement commerciale	✓		✓	
Plancher amovible	✓	—	✓	—
Réglages du levier sans outil	✓		✓	
Housses de courroie sans outil	✓		✓	
Pédale de levage de plateau de coupe	✓		✓	
Facilité d'accès	Appui-pied coulé		Appui-pied coulé	
Goulotte en caoutchouc	✓		✓	
Entretien sans huile	✓		✓	
Frein de stationnement intégré	✓		✓	
Capacité de carburant	5 gal US		5 gal US	
Vitesse d'extrémité de lame	17 832 pi/min		18 159 pi/min	
Vitesse au sol max.	Jusqu'à 8,5 mi/h		Jusqu'à 8,5 mi/h	
Hauteur de coupe	1,5 à 5 po		1,5 à 5 po	
Châssis	Tubulaire		Tubulaire	
Tapis antivibration	✓		✓	
Amortisseurs	Pro-Control		Pro-Control	
Pneus arrière	Voodoo personnalisés 22 x 11 po		Voodoo personnalisés 22 x 11 po	
Pneus avant	13 x 6,5 po à sculptures		13 x 6,5 po à sculptures	



**TESTÉE PAR LES PROFESSIONNELS.
PERFECTIONNÉE POUR VOUS.**
L'ADN professionnel circule dans les veines de chaque tondeuse que nous construisons depuis plus de 100 ans.





TITAN DE 60 po		
76605	76604	76614
60 po		
IronForged® fabriqué de calibre 10 et pare-chocs avant à bout arrondi amélioré		
Ressorts de siège	Ressorts de siège	► Système de suspension MyRIDE
Kawasaki de 24 cv	Kohler de 26 cv	Kohler de 26 cv
—	✓	✓
Résidentielle : 3 ans, nombre illimité d'heures ou commerciale : 3 ans, 300 heures		
Commerciale : 3 ans, 300 heures		
✓		
✓		
Type pour le jeu, 20 po		
» 4 points		
—		
✓		
✓	✓	—
✓		
✓		
✓		
Appui-pied coulé		
✓		
✓		
✓		
5 gal US		
17 852 pi/min		
Jusqu'à 8,5 mi/h		
1,5 à 5 po		
Tubulaire		
✓		
Pro-Control		
Voodoo personnalisés 22 x 11 po		
13 x 6,5 po à sculptures		

TITAN MAX DE 60 po
76606
60 po
IronForged® fabriqué de calibre 10 et pare-chocs avant à bout arrondi amélioré
Ressorts de siège
Kohler de 26 cv
✓
Résidentielle : 4 ans, nombre illimité d'heures ou commerciale : 4 ans, 500 heures
Commerciale : 4 ans, 500 heures
✓
✓
» Type pour le jeu, 20 po avec accoudoirs
» 4 points
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Appui-pied coulé
✓
✓
✓
» 7 gal US
17 852 pi/min
Jusqu'à 9 mi/h
1,5 à 5 po
Tubulaire
✓
Pro-Control
» Reaper 23 x 11 po
13 x 6,5 po

* La puissance brute nominale de ces moteurs à essence a été évaluée en laboratoire par le fabricant du moteur conformément aux normes SAE J1940 ou SAE J1995. Configurée pour satisfaire aux exigences de sécurité, d'émissions et de fonctionnement, la puissance réelle de ces tondeuses peut être nettement plus basse.
** Consultez votre détaillant pour obtenir les détails relatifs à la garantie.

PERFORMANCE PROFESSIONNELLE

Les lames tournent à plus de 17 000 pi/min et les déflecteurs et le flux d'air dispersent le gazon afin d'éviter les touffes d'herbe.



COUPEZ COMME LES PROFESSIONNELS

Caractéristiques de qualité commerciale incluant une hauteur de coupe par goupille d'abaissement commerciale, un filtre à air de type à cartouche et une goulotte en caoutchouc (seulement sur la Titan).

TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE NUL TIMECUTTER®

DÉBUTER EN FORCE. TERMINER EN PREMIER.

Choisissez une performance professionnelle, une durabilité ultra robuste et la meilleure précision de coupe de pelouse du quartier.



TIMECUTTER DE 34 po

MODÈLE	77301
SYSTÈME D'ALIMENTATION	
Taille du plateau de coupe	34 po
Matériau du plateau de coupe	IronForged® fabriqué
Système de suspension	Ressorts de siège
Moteur	Briggs bicylindre en V de 22 cv
Garantie	Résidentielle de 3 ans
Garantie sur le moteur	Résidentielle de 3 ans
CARACTÉRISTIQUES	
Siège	Fabriqué à la main, 16 po
Montée/descente du plateau de coupe	3 points
Retrait du plateau de coupe sans outil	✓
Hauteur de coupe par goupille d'abaissement commerciale	—
Plancher amovible	—
Réglages du levier sans outil	—
Facilité d'accès	Section avant à passage à travers
Housses de courroie sans outil	✓
Pédale de levage de plateau de coupe	Optionnel
Entretien sans huile	—
Frein de stationnement intégré	✓
Capacité de carburant	3 gal US
Vitesse d'extrémité de lame	17 514 pi/min
Vitesse au sol max.	Jusqu'à 7 mi/h
Hauteur de coupe	1,5 à 4,5 po
Châssis	Profilé en C
Amortisseurs	Pro-Control
Pneus arrière	Turf 18 x 6 po
Pneus avant	11 x 4 po

TIMECUTTER DE 42 po

75748	77401	77404	75747
42 po			
Estampé	Estampé	IronForged® fabriqué	IronForged® fabriqué
Ressorts de siège	Ressorts de siège	Ressorts de siège	► Système de suspension MyRIDE
Briggs de 15,5 cv	Briggs bicylindre en V de 22 cv	Briggs bicylindre en V de 22 cv	Briggs bicylindre en V de 22 cv
Résidentielle de 3 ans			
Résidentielle de 3 ans			
CARACTÉRISTIQUES			
Fabriqué à la main, 16 po	Fabriqué à la main, 16 po	Fabriqué à la main, 16 po	» Fabriqué à la main, 18 po avec accoudoirs
3 points			
✓			
—			
—			
—			
Section avant à passage à travers	Section avant à passage à travers	Section avant à passage à travers	Section avant à passage à travers
—	—	✓	✓
Optionnel			
—			
✓			
3 gal US			
Jusqu'à 7 mi/h			
1,5 à 4,5 po			
Profilé en C			
Pro-Control			
18 x 7,5 po			
11 x 4 po			



PLUS DE TEMPS POUR VOUS

Coupez le temps de tonte jusqu'à 50 %† avec la direction à rayon de braquage nul et obtenez une pelouse magnifique et plus de temps pour l'apprécier.

TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE NUL TIMECUTTER®

CHANGEZ LA DONNE SANS VOUS ÉREINTER.

Le système de suspension breveté MyRIDE® vous isole de la tondeuse pour ménager votre dos et accélérer votre tonte.
Modèles sélectionnés.

SYSTÈME DE SUSPENSION
MYRIDE®



TIMECUTTER MAX DE 50 po

77505	77501	77502
50 po		
IronForged® fabriqué		
Ressorts de siège	Ressorts de siège	► Système de suspension MyRIDE
Briggs bicylindre en V de 22 cv	Kawasaki bicylindre en V de 23 cv	Kawasaki bicylindre en V de 23 cv
Résidentielle de 3 ans		
Résidentielle de 3 ans		
» Type pour le jeu, 19 po avec mousse améliorée		
» 4 points		
	✓	
	✓	
✓	✓	—
	✓	
Stabilité d'un plateau de coupe à 4 points de suspension		
	✓	
	De série	
	✓	
	✓	
	5 gal US	
	17 630 pi/min	
	Jusqu'à 7 mi/h	
	1,5 à 5 po	
	Tubulaire	
	Pro-Control	
	Voodoo personnalisés 20 x 10 po	
	12 x 6 po	

TIMECUTTER MAX DE 54 po

77503	77504	77506	77507
		ÉDITION HAVOC	ÉDITION HAVOC
54 po			
IronForged® fabriqué			
► Système de suspension MyRIDE	Ressorts de siège	Ressorts de siège	► Système de suspension MyRIDE
Kawasaki bicylindre en V de 23 cv			
Résidentielle de 3 ans			
Résidentielle de 3 ans			
» Type pour le jeu, 19 po avec mousse améliorée			
» 4 points			
		✓	
		✓	
✓	✓	—	—
		✓	
Stabilité d'un plateau de coupe à 4 points de suspension			
		✓	
		De série	
		✓	
		✓	
		5 gal US	
		17 698 pi/min	
		Jusqu'à 7 mi/h	
		1,5 à 5 po	
		Tubulaire	
		Pro-Control	
		Voodoo personnalisés 20 x 10 po	
		12 x 6 po	

» Caractéristique améliorée ou d'option supérieure

* La puissance brute nominale de ces moteurs à essence a été évaluée en laboratoire par le fabricant du moteur conformément aux normes SAE J1940 ou SAE J1995. Configurée pour satisfaire aux exigences de sécurité, d'émissions et de fonctionnement, la puissance réelle de ces tondeuses peut être nettement plus basse.** Consultez votre détaillant pour obtenir les détails relatifs à la garantie.
† Économies de temps basées sur un sondage effectué auprès de clients qui ont acheté un produit TimeCutter entre le 1^{er} janvier 2018 et le 30 septembre 2019. Les économies de temps varieront.



LE CONTRÔLE DU GAZON. LA FORCE DU TAUREAU.

Le plateau de coupe en acier robuste IronForged® ne bronche pas, peu importe les conditions.
(modèles sélectionnés)

TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE NUL TIMECUTTER®

SYSTÈME DE SUSPENSION

MYRIDE®

CHANGEZ LA DONNE SANS VOUS ÉREINTER.

Le système de suspension breveté MyRIDE® vous isole de la tondeuse pour ménager votre dos et accélérer votre tonte.

Modèles sélectionnés.

TIMECUTTER MAX DE 60 po

MODÈLE	77601	77603	77602
SYSTÈME D'ALIMENTATION		ÉDITION HAVOC	ÉDITION HAVOC
Taille du plateau de coupe		60 po	
Matériau du plateau de coupe		IronForged® fabriqué	
Système de suspension	Ressorts de siège	► Système de suspension MyRIDE	► Système de suspension MyRIDE
Moteur	Kawasaki bicylindre en V de 23 cv	Kawasaki bicylindre en V de 23 cv	Kohler bicylindre en V de 24 cv
Garantie		Résidentielle de 3 ans	
Garantie sur le moteur		Résidentielle de 3 ans	
CARACTÉRISTIQUES			
Siège		» Type pour le jeu, 19 po avec mousse améliorée	
Montée/descente du plateau de coupe		» 4 points	
Retrait du plateau de coupe sans outil		✓	
Hauteur de coupe par goupille d'abaissement commerciale		✓	
Plancher amovible	✓	—	—
Réglages du levier sans outil		✓	
Facilité d'accès		Stabilité d'un plateau de coupe à 4 points de suspension	
Housses de courroie sans outil		✓	
Pédale de levage de plateau de coupe		De série	
Entretien sans huile		✓	
Frein de stationnement intégré		✓	
Capacité de carburant		5 gal US	
Vitesse d'extrémité de lame		18 445 pi/min	
Vitesse au sol max.		Jusqu'à 7 mi/h	
Hauteur de coupe		1,5 à 5 po	
Châssis		Tubulaire	
Amortisseurs		Pro-Control	
Pneus arrière		Voodoo personnalisés 20 x 10 po	
Pneus avant		13 x 6,5 po	

» Caractéristique améliorée ou d'option supérieure

* La puissance brute nominale de ces moteurs à essence a été évaluée en laboratoire par le fabricant du moteur conformément aux normes SAE J1940 ou SAE J1995. Configurée pour satisfaire aux exigences de sécurité, d'émissions et de fonctionnement, la puissance réelle de ces tondeuses peut être nettement plus basse.** Consultez votre détaillant pour obtenir les détails relatifs à la garantie.
† Économies de temps basées sur un sondage effectué auprès de clients qui ont acheté un produit TimeCutter entre le 1^{er} janvier 2018 et le 30 septembre 2019. Les économies de temps varieront.



CONFORT. SANS COMPROMIS.
Le siège de type jeu vous procure un grand soutien exactement là où vous en avez besoin.

TORO®

TORO

PERSONNALISEZ VOTRE MODÈLE

ACCESSOIRES TITAN® / TIMECUTTER®

TITAN®								
MODÈLE	76401	76501	76604	76605	76411	76511	76614	76606
ENSACHEUR ALIMENTÉ	79348	79348	79348	79348	79348	79348	79348	79348
ENSEMBLE DE DÉCHQUETAGE RECYCLER*	136-7488	136-7489	136-7490	136-7490	136-7488	136-7489	136-7490	136-7490
BARRE D'ASSISTANCE À L'ENTRÉE	161-4450	161-4450	161-4450	161-4450	161-4450	161-4450	161-4450	161-4450
ASSISTANCE AU LEVAGE DE LA TONDEUSE	Vérin 127-6666	Vérin 127-6666	Vérin 127-6666	Vérin 127-6666	Vérin 127-6666	Vérin 127-6666	Vérin 127-6666	Vérin 127-6666
	Montage de vérin 147-8824	Montage de vérin 147-8824	Montage de vérin 147-8824	Montage de vérin 147-8824	Montage de vérin 147-8824	Montage de vérin 147-8824	Montage de vérin 147-8824	Montage de vérin 147-8824
TROUSSE D'ÉCLAIRAGE	147-8757	147-8757	147-8757	147-8757	147-8757	147-8757	147-8757	De série
PARE-SOLEIL	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	144-3719
ENSEMBLE DE TRACEUR	147-8776	147-8781	147-8781	147-8781	147-8776	147-8781	147-8781	147-8781
ENSEMBLE DE CADRE ROPS	79487	79487	79487	79487	79487	79487	79487	De série

TIMECUTTER®															
MODÈLE	77301	75748	77401	77404	75747	77501	77502	77505	77503	77504	77506	77507	77601	77602	77603
ENSACHEUR	79417	79410	79410	79411	79411	79501	79501	79501	79501	79501	79501	79501	79601	79601	79601
ENSEMBLE DE DÉCHQUETAGE RECYCLER*	140-3536	137-7042	137-7042	139-3265	139-3265	139-3240	139-3240	139-3240	139-3235	139-3235	139-3235	139-3235	139-3290	139-3290	139-3290
ASSISTANCE AU LEVAGE DE LA TONDEUSE	Vérin 127-6666	Vérin 127-6666	Vérin 127-6666	Vérin 127-6666	Vérin 127-6666	Vérin 127-6666	Vérin 127-6666	Vérin 127-6666	Vérin 127-6666	Vérin 127-6666	Vérin 127-6666	Vérin 127-6666	Vérin 127-6666	Vérin 127-6666	Vérin 127-6666
	Montage 140-2711	Montage 140-2711	Montage 140-2711	Montage 140-2711	Montage 140-2711	Montage de vérin 147-8836	Montage de vérin 147-8836	Montage de vérin 147-8836	Montage de vérin 147-8836	Montage de vérin 147-8836	Montage de vérin 147-8836	Montage de vérin 147-8836	Montage de vérin 147-8836	Montage de vérin 147-8836	Montage de vérin 147-8836
TROUSSE D'ÉCLAIRAGE	140-2056	140-2056	140-2056	140-2056	140-2056	147-8757	147-8757	147-8757	147-8757	147-8757	147-8757	147-8757	147-8757	147-8757	147-8757
BARRE D'ASSISTANCE À L'ENTRÉE	140-2052	140-2052	140-2052	140-2052	140-2052	161-4450	161-4450	161-4450	161-4450	161-4450	161-4450	161-4450	161-4450	161-4450	161-4450
PARE-SOLEIL	140-2054	S.O.	S.O.	140-2054	140-2054	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.
ENSEMBLE DE TRACEUR	140-8374	140-5198	140-5198	161-4523	161-4523	147-8779	147-8779	147-8779	147-8781	147-8781	147-8781	147-8781	147-8781	147-8781	147-8781
HOROMÈTRE	116-5461	116-5461	116-5461	116-5461	116-5461	147-8791	147-8791	147-8791	147-8791	147-8791	147-8791	147-8791	De série	De série	De série
ENSEMBLE DE LEVAGE AU PIED DU PLATEAU DE COUPE	161-4527	161-4527	161-4527	161-4527	161-4527	De série	De série	De série	De série	De série	De série	De série	De série	De série	De série
ENSEMBLE DE TAPIS DE PLANCHER	161-4528	161-4528	161-4528	161-4528	161-4529	147-8765	147-8764	147-8765	147-8764	147-8765	147-8765	147-8764	147-8765	147-8764	147-8764
ENSEMBLE DE CADRE ROPS	79485	79485	79485	79485	79485	79487	79487	79487	79487	79487	79487	79487	79487	79487	79487



ENSACHEUR

Ensemble illustré : 140-7042



ENSEMBLE DE DÉCHQUETAGE RECYCLER*



ASSISTANCE AU LEVAGE DE LA TONDEUSE



TROUSSE D'ÉCLAIRAGE

Recherchez-vous quelque chose qui ne figure pas ici? Allez en ligne pour découvrir encore plus d'accessoires.

www.toro.com/parts

© 2024 The Toro Company. Tous droits réservés. Les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable et sans encourir d'obligation. Les produits sont illustrés à des fins de démonstration seulement. La conception, les équipements accessoires requis et les caractéristiques de sécurité des produits réels en vente peuvent varier.



Choisissez Toro Total Care pour une tranquillité d'esprit ultime
Profitez d'une garantie prolongée, d'un remboursement de l'entretien et plus encore.